

# Tubular 4 em 1 de 2 Mpx e ótica fixa 3,6mm

**WP-ABF2E-IR4/3.6**



## Câmaras

Sensor	2MP CMOS
Pixels Efetivos	1920 x 1080
Iluminação Mín.	0,01lux, 0lux com IR
Tempo de Disparo	1/25s - 1/50,000s
Ótica	Fixa - 3,6 mm
Ajuste Ângulo	Sim, 3 eixos
Dia/ Noite	Auto ICR/Cor/BN
Frame Rate	1080P [1-25ips]
White Balance	Auto / Manual
WDR	Digital

## IR

Distância IR	Até 25m
--------------	---------

## Interface

Saída de vídeo	1 x HD saída analógica
Botão Switch	TVI/AHD/CVI/CVBS
Protocolo Comunicação	Up the coax, Hikvision C (TVI Output)

## Outros

Condições trabalho	-40°C ~ +60°C / Humidade máx. 90%
Alimentação	12 VDC
Consumo	Máx. 3W
Exterior	IP67
Dimensões	62 x 154 mm
Peso	335g



- + Câmera tubular com LEDs IR até 25m
- + CMOS 2Mpx
- + 4 em 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- + 2Mpx, 1920x1080
- + Ótica fixa 3,6mm
- + DWDR
- + IP67
- + Alimentação 12 VDC