

# Tubular 4 em 1 de 5 Mpx e ótica fixa 2,8mm

**WP-ABF5E-IRE4/2.8**



## Câmaras

Sensor	5MP CMOS
Pixels Efetivos	2560 x 1944
Iluminação Mín.	0,01lux, 0lux com IR
Tempo de Disparo	1/25s - 1/50,000s
Ótica	Fixa - 2,8 mm
Ajuste Ângulo	Sim, 3 eixos
Dia/ Noite	Auto ICR/Cor/BN
Frame Rate	5MP [1-20ips] / 4 MP [1-25ips] / 1080P [1-25ips]
White Balance	Auto / Manual
WDR	Digital

## IR

Distância IR	Até 20m
--------------	---------

## Interface

Saída de vídeo	1 x HD saída analógica
Botão Switch	TVI/AHD/CVI/CVBS
Protocolo Comunicação	Up the coax, Hikvision C (TVI Output)

## Outros

Condições trabalho	-40°C ~ +60°C / Humidade máx. 90%
Alimentação	12 VDC
Consumo	Máx. 4,3W
Exterior	IP67
Dimensões	78,1 x 75,1 x 168,5 mm
Peso	335g



- + Câmera tubular com LEDs IR até 20m
- + CMOS, 5Mpx, 2560x1944
- + Ótica fixa 2,8mm
- + 4 em 1 (TVI/AHD/CVBS/CVI)
- + DWDR
- + 2D DNR
- + IP67
- + Alimentação 12 VDC / PoE