

Tubular 2 em 1 de 2 Mpx e ótica motorizada 5-50mm

WP-ABZ2M-IR2/5-50



Câmaras

Sensor	2MP CMOS
Pixels Efetivos	1920 x 1080
Iluminação Mín.	0,003lux, 0lux com IR
Tempo de Disparo	1/25s - 1/50,000s
Ótica	Motorizada - 5-50 mm
Ajuste Ângulo	Sim, 3 eixos
Dia/ Noite	Auto ICR/Cor/BN
Frame Rate	1080p@25fps
White Balance	Auto / Manual
WDR	120dB

IR

Distância IR	Até 110m
--------------	----------

Interface

Saída de vídeo	1x HD saída TVI / 1 saída CVBS
Botão Switch	TVI / CVBS (independentes)
Protocolo Comunicação	Up the coax, Protocol: Pelco-C(CVBS Output), Hikvision C (TVI Output)

Outros

Condições trabalho	-40°C ~ +60°C / Humidade máx. 90%
Alimentação	12 VDC / 24 VAC
Consumo	Máx. 20W
Exterior	IP66
Dimensões	98,7 x 107,5 x 313,8 mm
Peso	900g



- + Câmera tubular com LEDs IR até 110m
- + CMOS 2Mpx
- + 2Mpx, 1920x1080
- + Ótica motorizada 5-50mm
- + WDR 120dB
- + 3DDNR
- + IP66
- + Alimentação 12 VDC / 24VAC