

# Mini Dome 4 em 1 de 2 Mpx e ótica motorizada 2,7-13,5mm

## WP-AMZ2M-IRE4



### Câmaras

Sensor	2MP CMOS
Pixels Efetivos	1920 x 1080
Iluminação Mín.	0,003lux, 0lux com IR
Tempo de Disparo	1/25s - 1/50,000s
Ótica	Motorizada - 2,7 mm até 13,5 mm
Ajuste Ângulo	Sim, 3 eixos
Dia/ Noite	Auto ICR/Cor/BN
Frame Rate	1080P [1-25ips]
Redução de Ruído	3D DNR / 2D DNR
White Balance	Auto / Manual
WDR	≥ 130 dB
Mascara Privacidade	4 mascaras programáveis
Detección de Movimento	4 áreas programáveis

### IR

Distância IR	Até 60m
--------------	---------

### Interface

Saída de vídeo	1 x HD saída analógica
Botão Switch	TVI/AHD/CVI/CVBS
Protocolo Comunicação	Up the coax, Hikvision C (TVI Output)

### Outros

Condições trabalho	-40°C ~ +60°C / Humidade máx. 90%
Alimentação	12 VDC
Consumo	Máx. 7,5W
Exterior	IP67
Dimensões	129,5 x 129,5 x 109 mm
Peso	605g



- + Câmara mini dome com LEDs IR até 60m
- + CMOS 2Mpx 1920x1080
- + Ótica motorizada 2,7-13,5mm
- + WDR 130dB
- + 3D DNR
- + Detecção de movimento
- + IP67
- + Alimentação 12 VDC