

Mini Dome IP de 2 Mpx e ótica fixa 2,8

WP-NMF2E-IR/2.8



Câmaras

Sensor	1/2,8" CMOS
Pixels Efetivos	2Mpx, 1920 x 1080
Iluminação Mín.	0,028lux e 0lux com IR
Tempo de Disparo	1/3s - 1/100,000s
Ótica	Fixa - 2,8 mm
Ajuste Ângulo	Sim, 3 eixos
Dia/ Noite	Auto ICR
Redução de Ruído	3D DNR
WDR	DWDR

IR

Distância IR	Até 30m
--------------	---------

Compressão Standard

Compressão	H.265/H.264/MJPEG
------------	-------------------

Smart Feature-set

Análise Inteligente	Deteção movimento + Alarme Vídeo (Tamper)
Deteção Facial	-

Rede

Armazenamento	-
API	ONVIF (Profile S)

Interface

Áudio	-
Alarme	-
Saída de vídeo	-
Interface	1 x RJ45 10M/100M
Botão Reset	Não

Outros

Condições trabalho	-30°C até 60°C / Humidade máx. 95%
Alimentação	12 VDC, máx. 5W
Consumo	PoE, máx. 6,5W
Exterior	IP67, IK10
Dimensões	111 x 82,4 mm
Peso	400g



- + Câmara mini dome IP com LEDs IR até 30m
- + CMOS scan progressivo 1/2,8"
- + 2Mpx 1920x1080
- + Ótica fixa 2,8mm
- + DWDR
- + 3D DNR
- + Deteção de movimento
- + IP67 / IK10
- + Alimentação 12 VDC / PoE