

# Mini Dome IP de 2 Mpx e ótica motorizada 2,8-12mm

## WP-NMZ2E-IR



### Câmaras

Sensor	1/2,8" CMOS
Pixels Efetivos	2Mpx, 1920 x 1080
Iluminação Mín.	0,018lux e 0lux com IR
Tempo de Disparo	1/3s - 1/100,000s
Ótica	Motorizada - 2,8 - 12mm
Ajuste Ângulo	Sim, 3 eixos
Dia/ Noite	Auto ICR
Redução de Ruído	3D DNR
WDR	DWDR

### IR

Distância IR	Até 30m
--------------	---------

### Compressão Standard

Compressão	H.265/H.264/MJPEG
------------	-------------------

### Smart Feature-set

Análise Inteligente	Deteção movimento + Alarme Vídeo (Tamper)
Deteção Facial	-

### Rede

Armazenamento	Micro SD 128GB (não incluído)
API	ONVIF (Profile S, Profile G)

### Interface

Áudio	-
Alarme	-
Saída de vídeo	-
Interface	1x RJ45 10M/100M
Botão Reset	Não

### Outros

Condições trabalho	-30°C até 50°C / Humidade máx. 95%
Alimentação	12 VDC, máx. 10W
Consumo	PoE, máx. 12W
Exterior	IP67, IK10
Dimensões	141 x 99,9 mm
Peso	830g



- + Câmara mini dome IP com LEDs IR até 30m
- + CMOS scan progressivo 1/2,8"
- + 2Mpx, 1920x1080
- + Ótica motorizada 2,8-12mm
- + DWDR
- + 3D DNR
- + Deteção de movimento
- + IP67 / IK10
- + Alimentação 12 VDC / PoE