

# Speed Dome IP de 2 Mpx e Zoom x25

## WP-NP4225IR-E



### Câmaras

Sensor	1/2,8" CMOS
Pixels Efetivos	2Mpx, 1920 x 1080
Flujo Principal	2MP [1-25ips] / 960P [1-25ips] / 720P [1-25ips]
Iluminação Mín.	0,005lux e 0lux com IR
Tempo de Disparo	1/1s - 1/30,000s
Balance de Blanco	Auto/Manual
Control de Ganancia	Auto/Manual
Ótica	4,8 mm - 120 mm / Zoom x25 / F1,6 - F3,5
Ajuste Ângulo	Sim
Dia/ Noite	Auto ICR
Redução de Ruído	3D DNR
WDR	120 dB
IR	
Distância IR	Até 100m
PTZ	
Controle PTZ	Pan 360°, Tilt -15 ~ 90°
Compressão Standard	
Compressão	H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG
Smart Feature-set	
Análise Básica	Deteção movimento, vídeo (tamper) e exceção
Análise Inteligente	Deteção facial, de intrusão, entrada e saída de região e cruzamento de linha
Auto-Tracking	Não
Rede	
Armazenamento	Micro SD 256GB (não incluído)
API	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T)
Interface	
Áudio	1xÁudio-IN, 1xÁudio-OUT
Alarme	-
Interface	1x RJ45 10M/100M
Outros	
Condições trabalho	-30°C até 65°C / Humidade máx. 90%
Alimentação + Consumo	12 VDC, máx. 18W / PoE, máx. 18W
Exterior	IP66
Dimensões	164,5 x 290 mm
Peso	2kg



- + Speed Dome IP com LEDs IR até 100m
- + CMOS scan progressivo 1/2.8"
- + 2Mpx, 1920x1080
- + Ótica 4,8-120mm, Zoom x25
- + WDR 120dB
- + 3D DNR
- + Deteção de movimento
- + IP66
- + Alimentação 12VDC / PoE