

Tubular 4 en 1 5Mpx óptica fija 2,8mm

WP-ABF5E-IRE4/2.8



Cámara

Sensor	5MP CMOS
Píxeles Efectivos	2560 x 1944
Iluminación Min.	0,01lux, 0lux con IR
Tiempo de Disparo	1/25s - 1/50,000s
Óptica	Fija - 2,8mm
Ajuste Ángulo	Sí, 3 ejes
Día/ Noche	Auto ICR/Color/BN
Frame Rate	5MP [1-20ips] / 4 MP [1-25ips] / 1080P [1-25ips]
White Balance	Auto / Manual
WDR	Digital

IR

Distancia IR	Hasta 20m
--------------	-----------

Interface

Salida de Vídeo	1 x HD salida analógica
Switch Button	TVI/AHD/CVI/CVBS
Protocolo Comunicación	Up the coax, Hikvision C (TVI Output)

Otros

Condiciones de trabajo	-40°C ~ +60°C / Humedad máx. 90%
Alimentación	12 VDC
Consumo	Máx. 4,3W
Exterior	IP67
Dimensiones	78,1 x 75,1 x 168,5 mm
Peso	335g



- + Cámara tubular con LEDs IR hasta 20m
- + CMOS, 5Mpx, 2560x1944
- + Óptica fija 2,8mm
- + 4 en 1 (TVI/AHD/CVBS/CVI)
- + DWDR
- + 2D DNR
- + IP67
- + Alimentación 12 VDC / PoE