

Tubular 2 en 1 2Mpx óptica motorizada 5-50mm

WP-ABZ2M-IR2-5-50



Cámara

Sensor	2MP CMOS
Píxeles Efectivos	1920 x 1080
Iluminación Min.	0,003lux, 0lux con IR
Tiempo de Disparo	1/25s - 1/50,000s
Óptica	Motorizada - 5-50 mm
Ajuste Ángulo	Sí, 3 ejes
Día/ Noche	Auto ICR/Color/BN
Frame Rate	1080P@25fps
White Balance	Auto / Manual
WDR	120dB

IR

Distancia IR	Hasta 110m
--------------	------------

Interface

Salida de Vídeo	1x HD salida TVI / 1x salida CVBS
Switch Button	TVI / CVBS (independientes)
Protocolo Comunicación	Up the coax, Protocol: Pelco-C(CVBS Output), Hikvision C (TVI Output)

Otros

Condiciones de trabajo	-40°C ~ +60°C / Humedad máx. 90%
Alimentación	12 VDC / 24 VDC
Consumo	Máx. 20W
Exterior	IP66
Dimensiones	98,7 x 107,5 x 313,8 mm
Peso	900g



- + Cámara tubular con LEDs IR hasta 110m
- + CMOS 2Mpx
- + 2Mpx, 1920x1080
- + Óptica motorizada 5-50mm
- + WDR 120dB
- + 3DDNR
- + IP66
- + Alimentación 12 VDC / 24VAC