

Tubular 4 en 1 5Mpx óptica motorizada 2,7-13,5mm

WP-ABZ5E-IRE4



Cámara

Sensor	5MP CMOS
Píxeles Efectivos	2560 x 1944
Iluminación Min.	0,01lux, 0lux con IR
Tiempo de Disparo	1/25s - 1/50,000s
Óptica	Motorizada - 2,7-13,5 mm
Ajuste Ángulo	Sí, 3 ejes
Día/ Noche	Auto ICR/Color/BN
Frame Rate	5MP [1-20ips] / 4 MP [1-25ips] / 1080P [1-25ips]
White Balance	Auto / Manual
WDR	Digital

IR

Distancia IR	Hasta 40m
--------------	-----------

Interface

Salida de Vídeo	1x HD salida analógica
Switch Button	TVI/AHD/CVI/CVBS
Protocolo Comunicación	Up the coax, Hikvision C (TVI Output)

Otros

Condiciones de trabajo	-40°C ~ +60°C / Humedad máx. 90%
Alimentación	12 VDC / 24VDC
Consumo	Máx. 6,3W
Exterior	IP67
Dimensiones	90 x 96 x 251,6 mm
Peso	665g



- + Cámara tubular con LEDs IR hasta 40m
- + CMOS 5Mpx
- + 5Mpx, 2560x1944
- + 4 en 1 (TCI/AHD/CVBS/CVI)
- + Óptica motorizada 2,7-13,5mm
- + DWDR
- + 2D DNR
- + IP67
- + Alimentación 12 VDC / 24VAC