

# Mini domo 4 en 1 2Mpx óptica fija 2,8mm

## WP-AMF2E-IR4/2.8



### Cámara

Sensor	2MP CMOS
Píxeles Efectivos	1920 x 1080
Iluminación Min.	0,01lux, 0lux con IR
Tiempo de Disparo	1/25s - 1/50,000s
Óptica	Fija - 2,8mm
Ajuste Ángulo	Sí, 3 ejes
Día/ Noche	Auto ICR/Color/BN
Frame Rate	1080P [1-25ips]
White Balance	Auto / Manual
WDR	Digital

### IR

Distancia IR	Hasta 25m
--------------	-----------

### Interface

Salida de Vídeo	1 x HD salida analógica
Switch Button	TVI/AHD/CVI/CVBS
Protocolo Comunicación	Up the coax, Hikvision C (TVI Output)

### Otros

Condiciones de trabajo	-40°C ~ +60°C / Humedad máx. 90%
Alimentación	12 VDC
Consumo	Máx. 3W
Exterior	IP67
Dimensiones	89,47 x 68,4 mm
Peso	250g



- + Cámara mini domo con LEDs IR hasta 25m
- + CMOS 2Mpx 1920x1080
- + Óptica fija 2,8mm
- + 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- + DWDR
- + 2D DNR
- + IP67
- + Alimentación 12VDC