

Mini domo 2Mpx 4 en 1 óptica motorizada 2,7-13,5mm

WP-AMZ2M-IRE4



Cámara

Sensor	2MP CMOS
Píxeles Efectivos	1920 x 1080
Iluminación Min.	0,003lux, 0lux con IR
Tiempo de Disparo	1/25s - 1/50,000s
Óptica	Motorizada - 2,7 mm hasta 13,5 mm
Ajuste Ángulo	Sí, 3 ejes
Día/ Noche	Auto ICR/Color/BN
Frame Rate	1080P [1-25ips]
Reducción de Ruido	3D DNR / 2D DNR
White Balance	Auto / Manual
WDR	≥ 130 dB
Máscara de Privacidad	4 máscaras programables
Detección de Movimiento	4 áreas programables

IR

Distancia IR	Hasta 60m
--------------	-----------

Interface

Salida de Vídeo	1 x HD salida analógica
Switch Button	TVI/AHD/CVI/CVBS
Protocolo Comunicación	Up the coax, Hikvision C (TVI Output)

Otros

Condiciones de trabajo	-40°C ~ +60°C / Humedad máx. 90%
Alimentación	12 VDC
Consumo	Máx. 7,5W
Exterior	IP67
Dimensiones	129,5 x 129,5 x 109 mm
Peso	605g



- + Cámara mini domo con LEDs IR hasta 60m
- + CMOS 2Mpx 1920x1080
- + Óptica motorizada 2,7-13,5mm
- + WDR 130dB
- + 3D DNR
- + Detección de movimiento
- + IP67
- + Alimentación 12 VDC