

# Mini-Domo IP 2Mpx D&N IR con óptica fija

WP-NMF2E-IR-2,8



## Cámara

Sensor	1/2,8" CMOS
Píxeles Efectivos	2Mpx, 1920 x 1080
Iluminación Mín.	0,028 y 0 lux con IR
Tiempo de Disparo	1/3s - 1/100,000s
Óptica	Fija - 2,8 mm
Ajuste Ángulo	Sí, 3 ejes
Día/ Noche	Auto ICR
Reducción de Ruido	3D DNR
WDR	DWDR

## IR

Distancia IR	Hasta 30m
--------------	-----------

## Compresión Estándar

Compresión	H.265/H.264/MJPEG
------------	-------------------

## Smart Feature-set

Análisis Inteligente	Detección de movimiento + Video Tampering
Detección Facial	-

## Network

Almacenamiento	-
API	ONVIF (Profile S)

## Interface

Audio	-
Alarma	-
Salida de Vídeo	-
Interface	1 x RJ45 10M/100M
Botón de Reset	No

## Otros

Condiciones de trabajo	-30°C hasta 60°C / Humedad máx. 95%
Alimentación	12 VDC, máx. 5W
Consumo	PoE, máx. 6,5W
Exterior	IP67, IK10
Dimensiones	111 x 82,4 mm
Peso	400g



- + Cámara mini domo con LEDs IR hasta 30m
- + CMOS scan progresivo 1/2,8"
- + 2Mpx 1920x1080
- + Óptica fija 2,8mm
- + DWDR
- + 3D DNR
- + Detección de movimiento
- + IP67 / IK10
- + Alimentación 12 VDC / PoE