

Mini-Domo IP 4Mpx óptica fija 2,8mm WP-NMF4E-IR-2,8



Cámara

Sensor	1/3" CMOS
Píxeles Efectivos	4Mpx, 2560 x 1440
Iluminación Mín.	0,028lux y 0lux con IR
Tiempo de Disparo	1/3s - 1/100,000s
Óptica	Fija - 2,8 mm
Ajuste Ángulo	Sí, 2 ejes
Día/ Noche	Auto ICR
Reducción de Ruido	3D DNR
WDR	DWDR

IR

Distancia IR	Hasta 30m
--------------	-----------

Compresión Estándar

Compresión	H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG
------------	---------------------------------

Smart Feature-set

Análisis Inteligente	Detección de Movimiento + alarma de video tampering
Detección Facial	-
Network	
Almacenamiento	-
API	ONVIF (Profile S)

Interface

Audio	-
Alarma	-
Salida de Vídeo	-
Interface	1x RJ45 10M/100M
Botón de Reset	-

Otros

Condiciones de trabajo	-30°C hasta 60°C / Humedad máx. 95%
Alimentación	12 VDC, máx. 3,6W
Consumo	PoE, máx. 4,5W
Exterior	IP67, IK10
Dimensiones	114 x 82,4 mm
Peso	400g



- + Cámara mini domo con LEDs IR hasta 30m
- + CMOS scan progresivo 1/3"
- + 4Mpx, 2560x1440
- + Óptica fija 2,8mm
- + DWDR
- + 3D DNR
- + Detección de movimiento
- + IP67 / IK10
- + Alimentación 12 VDC / PoE