

# Domo IP 2Mpx Zoom x25

## WP-NP4225IR-E



### Cámara

Sensor	1/2,8" CMOS
Píxeles Efectivos	2Mpx, 1920 x 1080
Flujo Principal	2MP [1-25ips] / 960P [1-25ips] / 720P [1-25ips]
Iluminación Min.	0,005lux y 0lux con IR
Tiempo de Disparo	1/1s - 1/30,000s
Balance de Blanco	Auto/Manual
Control de Ganancia	Auto/Manual
Óptica	4,8 mm - 120 mm / Zoom x25 / F1.6 - F3.5
Ajuste Ángulo	Sí
Día/ Noche	Auto ICR
Reducción de Ruido	3D DNR
WDR	120 dB
IR	
Distancia IR	Hasta 100m
PTZ	
PTZ Control	Pan 360°, Tilt -15 ~ 90°
Compresión Estándar	
Compresión	H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG
Smart Feature-set	
Análisis Básico	Detección de movimiento, de video tampering y excepción
Análisis Inteligente	Detección de intrusión, de entrada y salida de región y cruce de línea
Auto-Tracking	No
Network	
Almacenamiento	Micro SD 256GB (no incluida)
API	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T)
Interface	
Audio	1xAudio-IN, 1xAudio-OUT
Alarma	-
Interface	1 x RJ45 10M/100M
Otros	
Condiciones de trabajo	-30°C hasta 65°C / Humedad máx. 90%
Alimentación + Consumo	12 VDC, máx. 18W / PoE, máx. 18W
Exterior	IP66
Dimensiones	164,5 x 290 mm
Peso	2kg



- + Domo con LEDs IR hasta 100m
- + CMOS scan progresivo 1/2,8"
- + 2Mpx, 1920x1080
- + Óptica 4,8-120mm, Zoom x25
- + WDR 120dB
- + 3D DNR
- + Detección de movimiento
- + IP66
- + Alimentación 12 VDC / PoE