

Domo IP 2Mpx Zoom x32

WP-NP7232IR-E



Cámara

Sensor	1/2,8" CMOS
Píxeles Efectivos	2Mpx, 1920 x 1080
Flujo Principal	2MP [1-25ips] / 960P [1-25ips] / 720P [1-25ips]
Iluminación Min.	0,005lux y 0lux con IR
Tiempo de Disparo	1/1s - 1/30,000s
Balance de Blanco	Auto/Manual
Control de Ganancia	Auto/Manual
Óptica	4,8 mm - 153 mm / Zoom x32 / F1.2 ~ F4.4
Ajuste Ángulo	Sí
Día/ Noche	Auto ICR
Reducción de Ruido	3D DNR
WDR	120 dB

IR

Distancia IR	Hasta 150m
--------------	------------

PTZ

PTZ Control	Pan 360°, Tilt -15 ~ 90°
-------------	--------------------------

Compresión Estándar

Compresión	H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG
------------	---------------------------------

Smart Feature-set

Análisis Básico	Detección de movimiento, de video tampering y excepción
-----------------	---

Análisis Inteligente	Detección facial, de intrusión, de entrada y salida de región y cruce de línea
----------------------	--

Auto-Tracking	Sí
---------------	----

Network

Almacenamiento	Micro SD 256GB (no incluida)
----------------	------------------------------

API	ONVIF
-----	-------

Interface

Audio	1xAudio-IN, 1xAudio-OUT
-------	-------------------------

Alarma	2xAlarma-IN, 1xAlarma-OUT
--------	---------------------------

Interface	1 x RJ45 10M/100M
-----------	-------------------

Otros

Condiciones de trabajo	-30°C hasta 65°C / Humedad máx. 90%
------------------------	-------------------------------------

Alimentación + Consumo	24VDC, máx. 40W / Hi-PoE, máx. 40W
------------------------	------------------------------------

Exterior	IP66
----------	------

Dimensiones	220 x 353,4 mm
-------------	----------------

Peso	4,5Kg
------	-------



- + Domo con LEDs IR hasta 150m
- + CMOS scan progresivo 1/2,8"
- + 2Mpx, 1920x1080
- + Óptica 4,8-153mm, Zoom x32
- + WDR 120dB
- + 3D DNR
- + Detección de movimiento
- + IP66
- + Alimentación 24 VAC / Hi- PoE